



# Verbindungssteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 G



## Kraftverlängerung – mit Kugelsicherung

Modell	Best.-Nr.	4kt Zoll	L mm	D2 mm	VE
KV3/8-KS-75	313050	3/8	75	19	–
KV3/8-KS-100	313051	3/8	100	19	–
KV3/8-KS-125	313052	3/8	125	19	–
KV3/8-KS-150	313053	3/8	150	19	–
KV3/8-KS-250	313054	3/8	250	19	–
KV1/2-KS-75	313055	1/2	75	25	–
KV1/2-KS-100	313056	1/2	100	25	–
KV1/2-KS-125	313057	1/2	125	25	–
KV1/2-KS-250	313058	1/2	250	25	–





## Kraftverlängerung – „Wobble“

Modell	Best.-Nr.	4kt Zoll	L mm	D2 mm	VE
KV1/4-W-50	313070	1/4	50	13	–
KV1/4-W-75	313071	1/4	75	13	–
KV1/4-W-100	313072	1/4	100	13	–
KV3/8-W-50	313080	3/8	50	19	–
KV3/8-W-75	313081	3/8	75	19	–
KV3/8-W-100	313082	3/8	100	19	–
KV3/8-W-200	313084	3/8	200	19	–
KV1/2-W-75	313090	1/2	75	25	–
KV1/2-W-125	313091	1/2	125	25	–
KV1/2-W-150	313092	1/2	150	25	–
KV1/2-W-200	313093	1/2	200	25	–



Die „Wobble“-Verlängerung hat eine spezielle Geometrie am Abtriebsvierkant. Dies erlaubt dem Anwender, einen Ausschwenkwinkel von bis zu 15° zwischen der Kraftnuss und der Verlängerung zu nutzen. Dadurch sind viele sonst schwer zugängliche Verschraubungen leicht und sicher zu erreichen.



Weitere Infos auf unserer Website.

24/7